Form size:	ATX 12V Ver. 2.31 EPS 12V Ver. 2.91 and SSI Ver. 2.92
Power:	1000W
Input power:	115/240 Vac
	12A
	Frequency 50/60Hz
Output power:	+3.3V: 24A
	+5V: 30A
	+12V1: 20A
	+12V2: 20A
	+12V3: 20A
	+12V4: 35A
	+12V5: 35A
	+12V6: 20A
	-12V: 0.5A
	+5VSB: 5.0A
Output connections:	1x 20/24pin MB
	1x 12V 4+4pin CPU
	1x 12V 8pin CPU
	8x SATA
	8x 4pin peripherals
	3x 6pin PCIe
	3x 6+2pin PCIe
	1x FDD

PFC:	Active
Cooling:	140mm green smart fan with automatic speed
Noise level:	< 21dBA
Protections:	Over voltage; under voltage; overload; short circuit, input voltage
Dimensions:	85 (H) x 150 (L) x 163 (D) mm
Extra features:	- Modular cable management
	- Supports multiple graphic card (SLI/Quad SLI/CrossFire X)
	- Active PFC
	- 140mm green smart fan with automatic speed
	- 80PLUS Bronze certified
	- 6 separate 12V lines
	- SATA connectors